

Club Collection (40 oz) · Carpet Base - Base de tapis · Club Collection (40 oz)

|  |   |
|--|---|
| CONSTRUCTION<br>Cut Pile Saxony  | CONSTRUCTION<br>Poil coupé de Saxe  |
| FIBER<br>100% BCF Nylon, type 6,6  | FIBRE<br>100% Nylon BCF, type 6,6   |
| DYE METHOD<br>Injection dyed (print)   | MÉTHODE DE TEINTURE<br>Teint par injection (imprimé)                              |
| GAUGE<br>1/10 in (39.4 / 10 cm)  | JAUGE<br>1/10 po (39,4 / 10 cm)   |
| STITCH COUNT<br>11.6 stitches / in (45.5 / 10 cm)                            | COMPTE DE MAILLE<br>11,6 mailles / po (45,5 / 10 cm)                              |
| PILE WEIGHT (AVERAGE)<br>40 oz / y <sup>2</sup> / (1356 g / m <sup>2</sup> ) | POIDS DU POIL (MOYENNE)<br>40 oz / v <sup>2</sup> / (1356g / m <sup>2</sup> )     |
| PILE HEIGHT (AVERAGE)<br>0.303 in (7.7 mm)                                   | HAUTEUR DU POIL (MOYENNE)<br>0,303 in (7,7 mm)                                    |
| DENSITY FACTOR<br>4750   | FACTEUR DE DENSITÉ<br>4750  |
| WIDTH<br>12 feet (3.66 m)  | LARGEUR<br>12 pieds (3,66 m)  |
| PRIMARY BACKING<br>Woven polypropylene                                       | ENDOS PRIMAIRE<br>Polypropylène tissé   |
| SECONDARY BACKING<br>Action Bac  | ENDOS SECONDAIRE<br>Action Bac  |
| STATIC CONTROL<br>Less than 3.5 kV   | CONTRÔLE DE LA STATIQUE<br>Moins de 3,5 kV  |
| FLAMMABILITY<br>Meets C.G.S.B. 4-GP-129                                      | INFLAMMABILITÉ<br>Conforme à O.N.G.C. 4-GP-129                                    |
| FLOORING RADIANT PANEL<br>Class 1 (ASTM E-648)                               | PANNEAU RADIANT<br>Classe 1 (ASTM E-648)  |
| SMOKE DENSITY<br>Less than 450 (ASTM E-662)                                  | MASSE VOLUMIQUE DE FUMÉE<br>Moins de 450 (ASTM E-662)                             |
| SOIL PROTECTION<br>Commercial Soil Protection                                | PROTECTION À LA SALISSURE<br>Protection commerciale anti-salissure                |
| STAIN RESISTANCE<br>Commercial Stain Protection                              | RÉSISTANCE AUX TACHES<br>Protection commerciale anti-tache                        |
| INDOOR AIR QUALITY<br>GLP 1318 Green Label Plus                              | INDOOR AIR QUALITY NO.<br>GLP 1318 Green Label Plus                               |
| ISO CERTIFICATION<br>Made in an ISO 9002<br>and ISO 14001 certified facility | CERTIFICATION ISO<br>Fait dans un établissement certifié<br>ISO 9002 et ISO 14001 |
| LIMITED WARRANTY<br>10-year Wear   | GARANTIE LIMITÉE<br>10 ans contre l'usure   |

Specifications are based on averages from manufacturing processes and may vary within normal industry tolerances. Components may vary due to raw material shortages and/or technological advances. Such variances do not affect performance. Color may vary from one dye lot to another. Made in Canada.

For more details, please contact your sales representative. 1.888.467.5075

Les spécifications du produit, qui sont basées sur des moyennes établies en fonction des tolérances de fabrication normales relatives aux endos et aux laminés, peuvent varier à l'intérieur des tolérances de l'industrie. La performance n'est pas affectée par de la couleur peut varier légèrement d'un lot de teinture à l'autre. Fabriqué au Canada.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre représentant. 1.888.467.5075