

Club Collection (32 oz) · Carpet Base - Base de tapis · Club Collection (32 oz)

CONSTRUCTION Cut Pile Saxony	CONSTRUCTION Poil coupé de Saxe
FIBER 100% BCF Nylon, type 6,6	FIBRE 100% Nylon BCF, type 6,6
DYE METHOD Injection dyed (print)	MÉTHODE DE TEINTURE Teint par injection (imprimé)
GAUGE 1/10 in (39.4 / 10 cm)	JAUGE 1/10 po (39,4 / 10 cm)
STITCH COUNT 10.3 stitches / in (40.5 / 10 cm)	COMPTE DE MAILLE 10,3 mailles / po (40,5 / 10 cm)
PILE WEIGHT (AVERAGE) 32 oz / y ² / (1085 g / m ²)	POIDS DU POIL (MOYENNE) 32 oz / v ² / (1085 g / m ²)
PILE HEIGHT (AVERAGE) 0.248 in (6.3 mm)	HAUTEUR DU POIL (MOYENNE) 0,248 in (6,3 mm)
DENSITY FACTOR 4647	FACTEUR DE DENSITÉ 4647
WIDTH 12 feet (3.66 m)	LARGEUR 12 pieds (3,66 m)
PRIMARY BACKING Woven polypropylene	ENDOS PRIMAIRE Polypropylène tissé
SECONDARY BACKING Action Bac	ENDOS SECONDAIRE Action Bac
STATIC CONTROL Less than 3.5 kV	CONTRÔLE DE LA STATIQUE Moins de 3,5 kV
FLAMMABILITY Meets C.G.S.B. 4-GP-129	INFLAMMABILITÉ Conforme à O.N.G.C. 4-GP-129
FLOORING RADIANT PANEL Class 1 (ASTM E-648)	PANNEAU RADIANT Classe 1 (ASTM E-648)
SMOKE DENSITY Less than 450 (ASTM E-662)	MASSE VOLUMIQUE DE FUMÉE Moins de 450 (ASTM E-662)
SOIL PROTECTION Commercial Soil Protection	PROTECTION À LA SALISSURE Protection commerciale anti-salissure
STAIN RESISTANCE Commercial Stain Protection	RÉSISTANCE AUX TACHES Protection commerciale anti-tache
INDOOR AIR QUALITY GLP 1318 Green Label Plus	INDOOR AIR QUALITY NO. GLP 1318 Green Label Plus
ISO CERTIFICATION Made in an ISO 9002 and ISO 14001 certified facility	CERTIFICATION ISO Fait dans un établissement certifié ISO 9002 et ISO 14001
LIMITED WARRANTY 10-year Wear	GARANTIE LIMITÉE 10 ans contre l'usure

Specifications are based on averages from manufacturing processes and may vary within normal industry tolerances. Components may vary due to raw material shortages and/or technological advances. Such variances do not affect performance. Color may vary from one dye lot to another. Made in Canada.

For more details, please contact your sales representative. 1.888.467.5075

Les spécifications du produit, qui sont basées sur des moyennes établies en fonction des tolérances de fabrication normales relatives aux endos et aux laminés, peuvent varier à l'intérieur des tolérances de l'industrie. La performance n'est pas affectée par de la couleur peut varier légèrement d'un lot de teinture à l'autre. Fabriqué au Canada.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre représentant. 1.888.467.5075